sartorius

Новый анализатор влажности MA37
Быстрый – Компактный – Точный

turning science into solutions

Ваш надежный партнер при выполнении повседневных задач

MA37 представляет собой анализатор влажности нового поколения, который продолжает историю успеха анализатора MA35. Анализатор MA37 обеспечивает быстрое получение точных результатов и характеризуется простотой эксплуатации. Данное компактное устройство изготовлено по принципу BetterClean, благодаря которому его можно легко очищать. Индикатор состояния позволяет отслеживать текущее состояние проводимого измерения.

Таким образом, анализатор MA37 является идеальным решением для пользователей, которым необходим быстрый и надежный анализатор влажности, который удобен в эксплуатации и легко очищается.

Быстрые измерения

Отображение состояния измерения

Удобство в эксплуатации

Простота очистки

DESIGN AWARD 2015

Ваш надежный партнер при выполнении повседневных задач

MA37 представляет собой анализатор влажности нового поколения, который продолжает историю успеха анализатора MA35. Анализатор MA37 обеспечивает быстрое получение точных результатов и характеризуется простотой эксплуатации. Данное компактное устройство изготовлено по принципу BetterClean, благодаря которому его можно легко очищать. Индикатор состояния позволяет отслеживать текущее состояние проводимого измерения.

Таким образом, анализатор MA37 является идеальным решением для пользователей, которым необходим быстрый и надежный анализатор влажности, который удобен в эксплуатации и легко очищается.

Быстрые измерения

Отображение состояния измерения

Удобство в эксплуатации

Простота очистки

Быстрые измерения

Благодаря высокопроизводительным нагревательным элементам анализатор MA37 быстро нагревается, что снижает время на измерение.

Отображение состояния измерения

Индикатор состояния указывает на текущее состояние измерения – «running | START» («выполнение | ПУСК»), «process finished | STOP» («процесс закончен | СТОП»), «analyzer OFF» («анализатор выключен») или «error» («ошибка»). Его можно рассмотреть с расстояния до 10 метров.

Удобство в эксплуатации

Интуитивный пользовательский интерфейс, который оснащен сенсорным дисплеем и понятным меню, значительно упрощает процесс эксплуатации анализатора MA37.

Простота очистки

Принцип BetterClean позволяет пользователю легко и тщательно очищать детали измерительного прибора. Нагревательный модуль и пластина камеры проб также являются съемными и пригодными для мытья в посудомоечной машине.

Технические характеристики

Максимальная весовая нагрузка	70 г
Повторяемость, стандартная	Начиная с исходного веса пробы, который равен приблизительно 1 г: ± 0,2% для исходного веса пробы прибл. > 5 г: ± 0,05%
Дискретность отсчета	1 мг, 0,01%
Стандартное количество пробы	5 – 15 г
Показания на дисплее	Влагосодержание в % M и % г | сухая масса в % S и г | абсолютно сухая масса в % M/S
Температурный диапазон и настройки	40°C–160°C, с шагом 1 градус Температуру в режиме ожидания можно выбирать в диапазоне от 40 до 100°C
Нагревание пробы	Инфракрасное нагревание посредством нагревателя в виде металлической трубки
Программы нагревания	Стандартная сушка, деликатная сушка
Параметр выключения	Полностью автоматический, полуавтоматический, ручной и с настройкой таймера
Доступ в камеру проб	Съемная крышка с широким углом открытия, механизм SoftClose
Программа измерения	1 программа сохранена в энергонезависимой памяти (свободно выбираемые параметры метода)
Память для хранения данных	Результаты хранятся до начала следующего измерения
Проверка пробы	Камера проб со светодиодной подсветкой, смотровое окно с решеткой над крышкой
Интерфейс	Mini USB-порт, автоматическое распознавание принтера, передача данных непосредственно в программы Microsoft®
Размеры корпуса (Ш × Г × В)	215 × 400 × 210 мм
Вес	Прибл. 6,2 кг

Комплектующие

6965542	Одноразовые чашки для проб, 80 шт., алюминий, ∅ 90 мм
6906940	Подложка из стекловолокна для анализа вязких и жирных проб, твердая, 80 шт., ∅ 90 мм
6906941	Подложка из стекловолокна для анализа жидких и жирных проб, мягкая, 200 шт., ∅ 90 мм
YHP01MA	Подложки ReproEasy для испытания на производительность, 10 шт., испытания на производительность предназначены для подтверждения повторяемости анализатора
YCW452-AC-02	Внешняя калибровочная гиря, 50 г, E2 с сертификатом DKD
YDP40	Стандартный принтер для печати данных
YDP30	Высококачественный лабораторный принтер, отвечающий требованиям GLP (Надлежащей лабораторной практики)
YCC03-D09	Кабель-переходник для подключения принтера YDP20-OCE

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC "Sartorius ICR"and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLC "Biohit"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

America

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

www.sartorius.com

Microsoft® является зарегистрированной торговой маркой компании "Microsoft Corporation", США.

Specifications subject to change without notice. Printed in the EU on paper bleached without chlorine. | W
Publication No.: W--1513-r150301 · Order No.: 98649-016-00 · Ver. 03 | 2015